

Светильники светодиодные встраиваемые **PLED DL3**

Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА


Коэффициент пульсации <5%

РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

УДОБНЫЙ МОНТАЖ





PLED DL3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: ПБТ (полибутилентерефталат)
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый полипропилен
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Входное напряжение / частота: 220–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации: +1...+40 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размеры, ØDxH, мм	Уст. размеры, D1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5020351	4895205020351	PLED DL3 12w 4000K WH IP40	12	960	4 000	Ø155x20	Ø90–120	0,18	1/40
НОВИНКА 5027589	4895205027589	PLED DL3 12w 6500K WH IP40	12	960	6 500	Ø155x20	Ø90–120	0,18	1/40
5020375	4895205020375	PLED DL3 18w 4000K WH IP40	18	1 350	4 000	Ø180x20	Ø100–130	0,22	1/40
НОВИНКА 5027756	4895205027756	PLED DL3 18w 6500K WH IP40	18	1 350	6 500	Ø180x20	Ø100–130	0,22	1/40
5020399	4895205020399	PLED DL3 24w 4000K WH IP40	24	1 800	4 000	Ø200x20	Ø130–160	0,28	1/20
НОВИНКА 5027770	4895205027770	PLED DL3 24w 6500K WH IP40	24	1 800	6 500	Ø200x20	Ø130–160	0,28	1/20