


Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 17

Предназначены для акцентного освещения коммерческих, бытовых и торговых помещений, таких как супермаркеты, выставочные павильоны, автосалоны, музеи, рестораны, кафе



PTR 17 WH

PTR 17 BL

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 85, коэффициент пульсации менее 5%



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шины: однофазная
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: стекло
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 1732 32w

| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность системы, Вт | Световой поток, лм | Цвет корпуса | Размеры прожектора, АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|---------|------------|
| 5026124 | 4895205026124 | PTR 1725 25w 4000K 24° BL IP40 | 25 | 2 300 | черный | 78x123x179 | 0,265 | 1/60 |
| 5026148 | 4895205026148 | PTR 1725 25w 4000K 24° WH IP40 | 25 | 2 300 | белый | 78x123x179 | 0,265 | 1/60 |
| 5026162 | 4895205026162 | PTR 1732 32w 4000K 24° BL IP40 | 32 | 2 950 | черный | 86x136x195 | 0,385 | 1/40 |
| 5026186 | 4895205026186 | PTR 1732 32w 4000K 24° WH IP40 | 32 | 2 950 | белый | 86x136x195 | 0,385 | 1/40 |