

Светильник светодиодный настенно-потолочный **PPB LED DeLight Collection**

Предназначен для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА
3 000 К – 6 500 К, диммируется 10% – 100%


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



1. Включение светильника.
2. Ночной режим.
3. Увеличение яркости.
4. Увеличение цветовой температуры (к холодному).
5. Увеличение цветовой температуры (к теплomu).
6. Уменьшение яркости.
7. Регулировка цветовой температуры.
8. Таймер выключения светильника через 30 мин.
9. Таймер выключения светильника через 1 час.

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры А×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5027121	4895205027121	PPB CRATER DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø530×80	1,65	1/6