


Светодиодная трековая система освещения PTR 1508

Комплект трековой системы освещения PTR предназначен для освещения внутренних помещений

НОВИНКА

СУПЕР ЦЕНА



ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ИНТЕРЬЕРА
РЕГУЛИРОВКИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
В двух плоскостях

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ
До 10 трековых систем





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Тип шины: однофазная
- Материал шинпровода: алюминий
- Материал корпуса прожектора: пластик
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 1 год

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Прожектор PTR с адаптером: 3 шт.
- Шинопровод 1 м с торцевой заглушкой и токовым вводом: 1 шт.
- Коннектор прямой: 1 шт.



PTR 1508

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность системы, Вт	Световой поток, лм	Цвет трековой системы	Размеры прожектора, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5024908	4895205024908	PTR 1508 3*8w 4000K 50° White IP40	24	1920	белый	59x105x120	0,764	1/8